

Comply™ 3M™ Controltac™ 180mc-8585 BLUE 50RL 48inx50YDS

CODIGO: 75040076194

DESCRIPCIÓN

Una lámina fundida premium (50 µm) con Controltac™ and y adhesivo con tecnología micro-Comply™, y con canales de liberación de aire no visibles. Recomendada para aplicaciones planas, planas con remaches, curvas compuestas, y corrugaciones. Se trata de una lámina de wrapping para todo tipo de coches y embarcaciones. Hasta 10 años de duración respaldados por la garantía 3M™ MCS™ . Disponible en blanco, transparente, y metálico, además de un amplio rango de medidas.

CARACTERÍSTICAS

- Impulse su rendimiento con una lámina de wrapping que se instala más rápido y que luce incluso mejor.
- Esta lámina de wrapping imprimible transparente ofrece las máximas opciones de diseño: permitiendo combinar imágenes impresas con áreas en blanco para crear diseños espectaculares nunca antes vistos
- Añada el "wow factor" con la nunca antes vista lámina metálica de impresión para wrapping. Esta lámina metálica añade un efecto brillante en el grafismo impreso, y proporciona



Contáctanos

www.tecip.com.pe



Escribenos o llámanos

986-650-380 | 981-175-599 | 942-780-265



[@tecip.com.pe](https://www.instagram.com/tecip.com.pe)

Comply™ 3M™ Controltac™ 180mc-8585 BLUE 50RL 48inx50YDS

CODIGO: 75040076194

Información Técnica

Espesor de lámina (métrico)	80 µ
Interior/exterior	Exteriores, Interior
Material del Recubrimiento	Papel Kraft con capa de PE
Método de Aplicación	Mojado
Método de captura de imagen	Serigrafiado con solventes, Serigrafiado de tinta UV
Opacidad	Opaco, Translúcido/Transparente
Paleta de Colores	Amarillo, Azul, Blanco, Incolora, Naranja, Negro, Plateado, Rojo, Verde
Permanente o Retirable	Retirable con calor
Proceso de conversión	Impresión serigráfica
Superficie de aplicación	Con corrugaciones, Con curvas moderadas, Curvas complejas, Plana con remaches
Sustrato	ABS, Acrílico, Aluminio, Metacrilato, Plástico reforzado con fibra de vidrio, Vidrio
Sustrato flexible	No
Tamaño del núcleo (sistema métrico)	76.2 mm
Tecnología de Adhesivo	Comply™, Controltac™
Temperatura de aplicación mínima (Celsius)	10 °C
Temperatura de servicio máxima (Celsius)	80 °C, 107 °C
Temperatura de servicio mínima (Celsius)	-60 °C, -30 °C
Tipo de Adhesivo	Acrílico solvente
Tipo de Lámina	Fundido, PVC

Contáctanos

www.tecip.com.pe



Escribenos o llámanos

986-650-380 | 981-175-599 | 942-780-265



@tecip.com.pe